

Dysze o zmiennym zasięgu z serii Precision™ H₂FLO™

- Opatentowana technologia H²O Chip
- Zmienny zasięg: od 2,4 m (8') do 4,6 m (15')
- Opcje kąta nawadniania: ćwiartka koła, połówka koła i pełne koło
- Dostępne dwa modele: sektorowy i pełnoobrotowy
- Gwint zewnętrzny lub wewnętrzny albo zamontowane wstępnie na zraszacz wynurzalny LPS 100 mm (4")

Maksymalna wydajność nawadniania przy pełnej uniwersalności produktu:

Oszczędność wody taka jak w dyszach do zraszaczy z serii Precision™ firmy Toro oraz pozwalająca ograniczyć zapasy magazynowe funkcja autentycznego zmiennego zasięgu. Zakres regulacji od 2,4 m (8') do 4,6 m (15') pozwalający obsługiwać tereny o różnej powierzchni za pomocą jednej dyszy.

Parametry techniczne

Dysze do zraszaczy o zmiennym zasięgu z serii Precision™ do ciśnienia o wartości 2,0 bara

Ćwiartka koła

Zasięg (m)	DU	CU	SC	l/min	Wielkość opadu ■ (mm/godz.)
2,4	55	73	1,4	0,9	29,7
3,0	58	75	1,3	1,2	26,9
3,7	54	73	1,3	1,5	25,1
4,6	56	75	1,2	2,2	27,2

Połówka koła

Zasięg (m)	DU	CU	SC	l/min	Wielkość opadu ■ (mm/godz.)
2,4	55	73	1,4	2,0	36,1
3,0	58	75	1,3	2,4	29,2
3,7	54	73	1,3	2,9	26,2
4,6	56	75	1,2	4,4	26,4

Pełne koło

Zasięg (m)	DU	CU	SC	l/min	Wielkość opadu ■ (mm/godz.)
2,4	55	73	1,4	3,5	33,5
3,0	58	75	1,3	4,5	27,7
3,7	54	73	1,3	6,7	28,7
4,6	56	75	1,2	8,1	24,6



Zraszacz wynurzalny z serii Precision™,
100 mm (4") z dyszą
53892, 53893, 53894

Tylko dysza o zmiennym zasięgu (1 na opakowanie blistrowe)

Gwint zewnętrzny (Toro)
Czerwona pokrywa
53926, 53927, 53928

Gwint wewnętrzny
Zielona pokrywa
53895, 53896, 53897

Lista modeli dysz do zraszaczy o zmiennym zasięgu z serii Precision™

Model	Opis
Zraszacz wynurzalny 100 mm (4") z lub bez wstępnie zamontowanej dyszy do zraszacza o zmiennym zasięgu z serii Precision™ – od 2,4 m (8') do 4,6 m (15'), bez PCD	
53892	Zraszacz 100 mm (4") LPS z dyszą o zmiennym zasięgu z serii Precision™, ćwiartka koła
53893	Zraszacz 100 mm (4") LPS z dyszą o zmiennym zasięgu z serii Precision™, połówka koła
53894	Zraszacz 100 mm (4") LPS z dyszą o zmiennym zasięgu z serii Precision™, pełne koło
Dysza do zraszacza o zmiennym zasięgu z serii Precision™ – od 2,4 m (8') do 4,6 m (15'), głowica Toro, bez PCD (1 na opakowanie blistrowe)	
53926	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, głowica Toro, ćwiartka koła
53927	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, głowica Toro, połówka koła
53928	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, głowica Toro, pełne koło
Dysza do zraszacza o zmiennym zasięgu z serii Precision™ – od 2,4 m (8') do 4,6 m (15'), gwint wewnętrzny, bez PCD (1 na opakowanie blistrowe)	
53895	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, gwint wewnętrzny, ćwiartka koła
53896	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, gwint wewnętrzny, połówka koła
53897	Dysza do zraszacza z serii Precision™, zmienny zasięg, gwint wewnętrzny, pełne koło